



反击式破碎机

一、产品介绍

PF 系列反击式破碎机是我公司在吸收国内外先进技术基础上精心设计出的新产品。该系列设备可处理粒度不大于 500 毫米、抗压强度不超过 320 兆帕的物料（花岗岩、石灰石、混凝土等），反击式破碎机以其优异的性能和良好的表现，广泛应用于生产高等级公路、水电、人工砂石料、破碎、建筑等行业用石料。

PF 系列反击式破碎机理想的入料粒度为 100-500mm,最大不得超过规定值。出料粒度用户根据需要调整锤头与反击板、均整部件之间的间隙而达到。

二、主要参数

型号	规格 (mm)	进料口尺寸 (mm)	最大进料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)	功率 (kw)	重量 (t)	外型尺寸 (mm)
PF-0807	φ 850×700	400×730	300	15-30	45	11	2210×1490×2670
PF-1010	φ 1000×1050	400×1080	350	50-80	75	14	2390×2040×2600
PF-1210	φ 1250×1050	400×1080	350	70-120	110	17	2660×2640×2840
PF-1214	φ 1250×1400	400×1430	350	130-180	132	22	2280×2660×2800
PF-1315	φ 1320×1500	860×1520	500	160-250	220	26	3320×2700×2635
PF-1320	φ 1320×2000	860×2030	500/650	300-350	300	30	/